

P0021. El rusc d'abelles

P80097_ca

Feu un programa que pinti "ruscs d'abelles" com els dels exemples. Per exemple, això és un rusc 3×4 (els espais en blanc a la dreta de les línies no s'han d'escriure):

	-			-			-			-			-	
/		\	-	/		\	-	/		\	-	/		\
\	-	/		\	-	/		\	-	/		\	-	/
/		\	-	/		\	-	/		\	-	/		\
\	-	/		\	-	/		\	-	/		\	-	/
/		\	-	/		\	-	/		\	-	/		\
\	-	/		\	-	/		\	-	/		\	-	/

Entrada

L'entrada és una seqüència de parells de naturals estrictament positius.

Sortida

Per a cada parell f, c de l'entrada, cal escriure un rusc d'abelles de f files i c columnes. Els ruscs s'han de *separar* per una línia en blanc.

Observacions

- Per resoldre aquest problema, es demana que definiu i utilitzeu una acció `void pinta_rusc(int f, int c);` que pinti un sol rusc de mida $f \times c$.
- No podeu usar vectors per resoldre aquest problema.
- Recordeu que el caràcter `\` s'escriu `\\` en C++.
- Recordeu no posar espais en blanc a la dreta de les línies.

Exemple d'entrada 1

```
3 4
1 1
```

Exemple de sortida 1

```

- - - -
/ \ / \ / \ / \
\ / \ / \ / \ /
/ \ / \ / \ / \
\ / \ / \ / \ /
/ \ / \ / \ / \
\ / \ / \ / \ /

-
/ \
\ /
```

Exemple d'entrada 2

```
1 1
2 1
1 2
5 5
1 11
```

Exemple de sortida 2

```
  _
 / \
 \ /
```

```
  _
 / \
 \ /
 / \
 \ /
```

```
  _ _
 / \ / \
 \ / \ /
```

```
  _ _ _ _ _
 / \ / \ / \ / \
 \ / \ / \ / \ /
 / \ / \ / \ / \
 \ / \ / \ / \ /
 / \ / \ / \ / \
 \ / \ / \ / \ /
 / \ / \ / \ / \
 \ / \ / \ / \ /
```

```
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 / \ / \ / \ / \ / \ / \
 \ / \ / \ / \ / \ / \
 / \ / \ / \ / \ / \
 \ / \ / \ / \ / \ /
```

Exemple d'entrada 3

Exemple de sortida 3

Informació del problema

Autor : Professorat de P1
Generació : 2024-05-02 23:57:03

© *Jutge.org*, 2006–2024.
<https://jutge.org>