

---

## Adaptar Binary Tree per a mantenir informació sobre la sumaX27581\_ca

---

L'objectiu d'aquest exercici és afegir un nou mètode `getSum` a la classe Genèrica `BinaryTree` que retorni la suma dels nodes de l'arbre. Obviament, això només tindrà sentit per a tipus de dades per als quals la operació de suma (+) està definida. Assumirem com a precondició que mai es crida a aquesta funció amb l'arbre buit. En tal cas, una opció raonable seria emetre un missatge d'error i abortar l'execució. En el cas d'arbres amb un sol node, la suma serà el propi node.

Una opció seria que aquest mètode calculés la suma dels nodes, per exemple recursivament, i la retornés, però aquest enfoc seria massa lent per a poder superar els jocs de proves privats. Aquesta operació hauria de tenir cost constant, i per això, convindrà afegir informació adicional a la classe que permeti mantenir actualitzada informació sobre la suma. A continuació donem una guia de com fer això.

D'entre els fitxers que s'adjunten en aquest exercici, trobareu `BinaryTree.old.hpp`, a on hi ha una implementació de la classe genèrica `BinaryTree`. En primer lloc, haureu de fer:

```
cp BinaryTree.old.hpp BinaryTree.hpp
```

A continuació, heu de fer tot un seguit de canvis sobre la classe `BinaryTree` definida a `BinaryTree.hpp`:

- Heu d'afegir un nou atribut `T sum`.
- Heu d'afegir un nou mètode privat per a actualitzar la suma de l'arbre i la suma dels seus antecessors (els arbres que tenen a l'arbre actual com a subarbre). Això es pot fer de forma recursiva o iterativa. Una possible manera iterativa és:

```
void updateSum()
{
    if (isEmpty()) {
        cerr << "Error: sum on empty tree" << endl;
        exit(1);
    }
    BinaryTree<T> *pt = this;
    while (pt != NULL) {
        pt->sum = ...;
        if (not pt->left->isEmpty())
            pt->sum += ...;
        if (not pt->right->isEmpty())
            pt->sum += ...;
        pt = pt->parent;
    }
}
```

Una possible manera recursiva és:

```

void updateSum()
{
    if (isEmpty()) {
        cerr << "Error: sum on empty tree" << endl;
        exit(1);
    }
    sum = ...;
    if (not left->isEmpty())
        sum += ...;
    if (not right->isEmpty())
        sum += ...;
    if (parent != NULL) parent->updateSum();
}

```

- A les constructores i a l'operació d'assignació heu d'afegir crides a `updateSum`. Aquí heu de vigilar: si l'arbre creat és buit, no haurieu de cridar a `updateSum` de l'arbre implícit, però potser sí a `updateSum` del nostre antecessor en casos especials de l'operació assignació per als quals tinguem un antecessor prèviament definit.
- Heu d'implementar el mètode `getSum`, simplement retornant el valor del nou atribut.

D'entre els fitxers que s'adjunten a l'exercici també hi ha `program.cpp` (programa principal) i `Makefile` per a compilar. Per a pujar la vostra solució, heu de crear el fitxer `solution.tar` així:

```
tar cf solution.tar BinaryTree.hpp
```

## Entrada

El programa principal té una variable d'arbre d'enters `t`, inicialment buida, i llegeix instruccions que, o bé mostren com és `t`, o bé modifiquen algun subarbre de `t` o mostren la suma d'algún subarbre de `t`. Les instruccions que mostren `t` són simplement de la forma `<< t`. Les altres instruccions comencen per `t`, seguit d'una seqüència de `.left` o `.right`. Finalment, o bé la instrucció acaba amb `.sum`, cas en el qual s'escriurà la suma del corresponent subarbre, o ve seguida de `= t'`, on `t'` és un string que representa un arbre, cas en el qual `t'` (com a arbre) serà assignat al corresponent subarbre de `t`. Per exemple:

```

t = 3(4,5(1,2))
<< t
t.sum
t.left.sum
t.right.sum
t.right.left = 8(9,10)
<< t
t.right.sum

```

La sortida de la seqüència anterior és:

```
3(4,5(1,2))
```

15

4

8

3(4,5(8(9,10),2))

34

Com podeu observar, el `sum` d'un arbre que està per sobre del que hem assignat també ha estat actualitzat.

Se suposa que la seqüència d'entrada serà correcta (sense accessos fora de l'arbre, tot i que sí que es pot accedir a subarbres buits de l'arbre).

El programa principal que us oferim ja s'encarrega de llegir aquestes entrades i fer les crides als corresponents mètodes de la classe `BinaryTree`. Només cal que feu les modificacions abans esmentades dins el fitxer `BinaryTree.hpp`.

## Sortida

Per a cada instrucció `<< t`, s'escriurà el contingut actual de l'arbre. Per a cada instrucció acabada en `sum`, s'escriurà la suma del subarbre indicat. El programa que us oferim ja fa això. Només cal que feu les modificacions abans esmentades dins el fitxer `BinaryTree.hpp`.

### Exemple d'entrada 1

```
t = 7(2,5)
t.sum
<< t
t = 5(,1)
t.sum
<< t
t.left = 4(2(,3),2)
t.left.sum
<< t
t.left.left = 7(3,)
t.left.sum
<< t
t.right = 5(6(1,),2)
t.sum
<< t
t.left.right = 5(,8(,3))
t.sum
<< t
t.left.right.left = 1(3,4(3,2))
t.sum
<< t
t.right.right = 2(5(2,2),)
t.right.sum
<< t
t.left.left = 6
t.left.sum
<< t
t.right.right.left = 1
t.right.sum
<< t
```

### Exemple de sortida 1

```
14
7(2,5)
6
5(,1)
11
5(4(2(,3),2),1)
16
5(4(7(3,),2),1)
35
5(4(7(3,),2),5(6(1,),2))
49
5(4(7(3,),5(,8(,3))),5(6(1,),2))
62
5(4(7(3,),5(1(3,4(3,2)),8(,3))),5(6(1,),2))
11
5(4(7(3,),5(1(3,4(3,2)),8(,3))),5(6(1,),2(5(2,2),)))
6
5(4(6,5(1(3,4(3,2)),8(,3))),5(6(1,),2(5(2,2),)))
15
5(4(6,5(1(3,4(3,2)),8(,3))),5(6(1,),2(1,)))
```

### Exemple d'entrada 2

```
t = 7
<< t
t = 5
<< t
```

```
t = 4(5,1)
<< t
t.left.left = 4(2,3)
t.left.sum
<< t
t.right = ()
```

```
t.sum  
<< t  
t.left = 4(7,)  
t.sum  
<< t  
t.left.right = 2  
t.sum  
<< t  
t = 2  
<< t  
t = ()  
<< t  
t = ()  
<< t
```

	7
	5
	4(5,1)
	14
	4(5(4(2,3),),1)
	18
	4(5(4(2,3),),)
	15
	4(4(7,,))
	17
	4(4(7,2),)
	2
	()
	()

## Exemple de sortida 2

### Informació del problema

Autor : PRO1

Generació : 2022-05-02 01:18:04

© Jutge.org, 2006–2022.

<https://jutge.org>